

KADOR

Kunststoff-Mattfarbe 15P

Eigenschaften

KADOR 15P ist eine lösungsmittelhaltige, atmungsaktive und frostunempfindliche Pliolitifassadenfarbe für Aussen- und Innenanwendungen. Die tuchmatten Anstriche sind hervorragend wetterbeständig, kreidungsfrei, extrem wasserdampfdurchlässig sowie verseifungs- und vergilbungsrestistent. KADOR 15P hat eine ausgezeichnete Haftfestigkeit auf Alt- und Neuanstrichen, ein hohes Eindringvermögen sowie gute Deck- und Isolierfähigkeiten. KADOR 15P lässt sich auch noch bei Temperaturen um 0°C. verarbeiten, wo bei wasserverdünnbaren Systemen mit Verfilmungsschäden zu rechnen ist.

Anwendungsgebiet

Als Fassadenfarbe oder als tuchmatte, atmungsaktive Innenraumfarbe. KADOR eignet sich im Neubau wie im Renovationssektor für alle mineralischen Untergründen wie Zement-, Kalk oder Kunststoffputzen, Mauerwerk, Sichtbeton, Gips, Eternit sowie auf alten Dispersions-, Mineral- oder Kunstharzanstrichen.

KADOR 15P kann in Abmischung mit DUROX Tiefengrund (1:1) zum vorgrundieren stark saugender Kalk-Zementputzen und einem nachfolgenden Dispersionsanstrich verwendet werden.

Vorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Altanstriche müssen gereinigt und auf Haftfestigkeit geprüft werden. Noch gut haftende Rückstände von Leim- und Blanc-Fix Anstrichen können direkt überarbeitet werden. Eine vorherige Prüfung auf die Tragfähigkeit des Untergrundes ist jedoch unerlässlich.

Anstrichaufbau

Neue und saugende Untergründe

1 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P 30–50 % verdünnt

2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P unverdünnt

Auf Altanstrichen


2 x KADOR Kunststoff-Mattfarbe 15P

Trocknung

- ◆ Staubtrocken nach 30 Minuten
- ◆ Handtrocken nach 1–2 Stunden
- ◆ Überstreichbar nach 12 Stunden
(abhängig von der Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke)



Knuchel



Farben

Verdünnung	Sangayol oder Kunstharz-Verdünner.
Ausgiebigkeit	6–8 m ² pro Kg und Anstrich.
Applikation	Pinsel, Roller oder Spritzgerät.
Reinigung	Arbeitsgeräte sofort mit Lack- oder Reinigungsverdünner reinigen.
Lieferform	Gebinde zu 25, 12 und 6 Kg sowie 750ml Dosen.
Lagerfähigkeit	KADOR 15P ist im gut verschlossenen Originalgebilde mindestens 1 Jahr lagerfähig.
Konsistenz	Leicht thixotrop
Spez. Gewicht	1,48 ± 0,1 g/cm ³
Festkörper	71 ± 1 %
Bindemittelbasis	Acryl-Mischpolymerisat, weichmacherfrei.
Pigmentbasis	Titandioxid (Rutil) sowie licht- und wetterfeste Buntpigmente.
Glanzgrad	Tuchmatt
Farbtöne	Weiss sowie Pastellfarbtöne.
Klassifizierung	SZID 279'841 Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung etc. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
Hinweis	Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.