

CREATEX Textil-Glasgewebe

Eigenschaften

Dekoratives Glasfasergewebe in verschiedenen Oberflächenstrukturen zum überstreichen. CREATEX Wandbekleidung mit textilem Charakter wirkt wohnlich und dekorativ, ist strapazierfähig, schwer entflammbar und entsprechend dem Deckanstrich leicht zu reinigen. Freie Farbton-Gestaltung, ästhetisch ansprechbar und widerstandsfähig. Geeignet für alle Innenräume mit tapezierfähigem Untergrund.

Anwendungsgebiet

Für Neu- und Altbauten: im Innenbereich auf Decken und Wände, wie z.B. in Wohnungen, Korridoren, Treppenhäuser, Büros, Banken, Hotels, Spitäler, Kinos, Theater, Schulen, Kindergärten usw.

Ausschreibungstext / Aufbau

Der Untergrund (z.B. Weissputz, Gipskartonplatten etc.) muss glatt, sauber und tapezierfähig sein. Vorleimen oder grundieren ist empfehlenswert.

1. Kleber mit 0–10 % Wasser verdünnt auf den Untergrund auftragen. CREATEX Textil-Glasgewebe einbetten und auf Stoss tapezieren. Anschliessend andrücken mit Rackel oder Moosgummiwalze.
2. 1 x Voranstrich 10–20 % verdünnt mit einer qualitativ hochstehender Dispersion wie z.B. DUROVIT, DUROMAT, DUROSAT. Die Anwendung von bindemittellarmen Anstrichstoffen kann zu Rissbildung führen. Dieser Voranstrich entfällt bei vorbeschichteten PC-Typen.
3. 1 x Schlussanstrich

Waschbarkeit / Überstreichbarkeit / Reparatur

Beim Einsatz einer entsprechenden Dispersionsqualität entsteht eine gut abwaschbare Oberfläche. CREATEX kann mehrmals überrollt werden ohne Strukturverlust. Verletzungen können durch «Doppelschnitt» repariert werden.

Schwerentflammbar

Glasfasern sind unbrennbar und frei von Giftgasentwicklung. Bei Verwendung von schwerentflammbaren Farben erzielt man eine Oberfläche nach Brandschutzklasse 1 (= höchste Klasse, zugelassen für Fluchtwege).

Strapazierfähig

CREATEX ist äusserst abriebbeständig, stoss- und schlagfest.

Rissüberbrückend

Bei Renovationen können Risse an Decken und Wänden dauerhaft überbrückt werden. Siehe Tabelle Zugfestigkeit.

Nagelfest

Wandschmuck wird von Zeit zu Zeit umgehängt, mit CREATEX gibt es keine Ausbrüche von Steinchen.

CREATEX Standard

Die anorganische CREATEX Wandbekleidung ist:

- Zu 100% ein Gewebe aus Glasfasern.
- Aus in der Natur unerschöpflich vorhandenen, natürlichen Rohstoffen.
- Mit keinem anderen Material vergleichbar.
- Imprägniert mit der verfestigenden Standard-Appretur.

Abmessungen / Gewicht / Eigenschaften

Typ	Bahnbreite	Rollenlänge	Gewicht ca. g/m ²	Zugfestigkeit N/5 cm vertikal	Zugfestigkeit N/5 cm horizontal	
Paris	100 cm	50 Meter	115	240	220	rohweiss
Tokio	100 cm	50 Meter	100	680	510	rohweiss
Bern	100 cm	50 Meter	140	400	250	vorpigmentiert
Oslo	100 cm	50 Meter	155	480	450	rohweiss
Berlin	100 cm	50 Meter	165	490	410	rohweiss
Helsinki	100 cm	50 Meter	150	600	700	rohweiss
Venezia	100 cm	50 Meter	40	235	175	rohweiss
Leim	10 + 20 Kg					