

Technisches Merkblatt

stone clear AR 50 Algen- und Moos Entferner

<u>Anwendungsbereich</u>	Zum Reinigen aller Natursteine, Kunststeine, Zementplatten und Verbundsteine im Aussenbereich wie Gehwege, Terrassen, Treppen, Mauern, Dächer, Denkmäler, Brunnen, Grabsteine, Tische usw.
<u>Allgemeines</u>	Beseitigt selbsttätig organische Verunreinigungen, pflanzliche Verfärbungen und vernichtet Mikroorganismen, Algen, Moos, Pilze usw. Die Flächen erhalten wieder das ursprüngliche, saubere Aussehen. Die Auffrischung, Aufhellung und Belebung nach Wochen und Monaten sind spektakulär. Die Behandlung ist bei Bedarf periodisch zu wiederholen. Dadurch entsteht eine Schutzwirkung gegen organische Verfärbungen.
<u>Dosierung</u>	1 Liter auf 3 Liter Wasser geben (25 %)
<u>Hinweis für die Verarbeitung</u>	Die Lösung ist mit einem Sprühgerät oder mit einer Giesskanne sättigend auf den trockenen oder leicht mattfeuchten Untergrund aufzubringen (ca. 8 - 12 m ² pro Liter). Bei Regen oder direkter Sonneneinstrahlung sollte das Produkt nicht angewendet werden. Die mit stone clear AR 50 behandelten Untergründe überlässt man dem „Selbstwascheffekt“ des Regens.
<u>Verbrauch</u>	10 Liter Lösung für ca. 80 - 120 m ²
<u>Besondere Hinweise</u>	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen sofort mit viel Wasser abwaschen. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung. Im Zweifelsfalle das Produkt zuerst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen.
<u>Technische Daten</u>	Haltbarkeit: 5 Jahre pH-Wert: im Lieferzustand 6 - 8 Giftklasse: frei