

# KUNSTSTOFF- SPRITZPUTZ STYRO (FÜR DECKEN)

---

## Material

ResomuR Spritzputz STYRO ist ein gebrauchsfertiger Spritzputz auf der Basis einer kunststoffgebundenen Dispersion verbunden mit einem feinen Styropor-granulat.

ResomuR Spritzputz wird im Innenbereich für Deckenbeschichtungen verwendet und ergibt eine gleichmässige Struktur.

Als Untergründe eignen sich die verschiedensten Grundputze, Beton, Gips, Gipskartonplatten.

## Eigenschaften

ResomuR Spritzputz ist durch den grossen Anteil mineralischer Stoffe (ca. 97%) sehr atmungsaktiv und dampfdiffusionsfähig.

Farbe naturweiss, optisch absolut matt. Kann nicht eingefärbt werden.

## Strukturen

Typ	Körnung	Struktur	Verbrauch kg/m <sup>2</sup>
STYRO 10	1.0 mm	Spritzstruktur	1.0 – 1.5
STYRO 15	1.5 mm	Spritzstruktur	1.0 – 1.5

**Verarbeitung**

ResomuR Spritzputz STYRO ist gebrauchsfertig und soll mit dem Rührwerk nur kurz im Kessel aufgerührt werden. Wenn nötig kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.

**Vorbehandlung**

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Schalöl-rückständen sein.

**Applikation**

ResomuR Spritzputz wird mittels eines Spritzgerätes aufgespritzt.

**Verarbeitungstemperatur**

Während der Verarbeitung oder der Trocknungsphase muss die Umgebungs- oder Untergrundtemperatur mindestens +5°C betragen.

**Reinigung**

Werkzeuge nach Gebrauch sofort mit warmem Wasser reinigen.

**Lieferform**

Gebinde à 20 kg

**Lagerfähigkeit**

Das Produkt ist im fest verschlossenen Gebinde mindestens 1 Jahr lagerfähig. Vor Frost schützen.

**Entsorgung**

Darf nicht in Gewässer und unbehandelt ins Abwasser gelangen. Kann mit Rücksprache der Kehrichtverbrennung oder dem kantonalen Amt für Umweltschutz verbrannt, oder geeigneter Deponie zugeführt werden. VVS-Code 1610 (flüssig) resp. 1630 (ausgehärtet).

**Klassifizierung**

BAG T Nr. 616200, Giftklassefrei.

**Hinweis**

Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Beratungsdienst anzufragen.