

# BLENDA<sup>®</sup>-TEX

Art. 363 / 15 / 0223


## Acryl-Isoliergrund WV-780



<b>Eigenschaften</b>	BLENDA <sup>®</sup> -TEX ist ein unverseifbarer, transparenter und wasserverdünnbarer Isolier- und Sperrgrund für problematische Untergründe. Er verhindert die Fleckenbildung auf nachfolgende Anstriche und egalisiert unterschiedlich saugende Untergründe. Die Isolierwirkung ist ausgezeichnet gegen Holzinhaltsstoffe (z.B. Gerbsäure) sowie bei Rückständen von Russ, Teer, Brandschäden, Filzstifte, usw. BLENDA <sup>®</sup> -TEX hat eine gute Haftungs- und Verfestigungswirkung, ist blockfest und nicht gilbend.
<b>Anwendungsgebiet</b>	Als Isolier- und Haftanstrich im Aussen- und Innenbereich auf Untergründe wie Holz, MDF, Furnier, usw.
<b>Vorbereitung</b>	Das zu behandelnde Holz muss sauber, trocken (nicht über 15 % Holzfeuchte), wachs- und harzfrei sein.
<b>Verarbeitung</b>	Verarbeitung nicht unter 8 °C.
<b>Systemaufbau</b>	1 x BLENDA <sup>®</sup> -TEX Acryl-Isoliergrund WV-780 farblos Bei hartnäckigen Fällen oder stark saugenden und rauen Untergründen ist ein zweimaliger Anstrich erforderlich. BLENDA <sup>®</sup> -TEX ist überlackierbar mit sämtlichen handelsüblichen lösungsmittelhaltigen und wässrigen Alkyd- sowie Acryl-PU-Systemen.
<b>Trocknung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>◆ Staubtrocken nach zirka 10 Minuten</li><li>◆ Griffest nach zirka 1 Stunde</li><li>◆ Überarbeitbar nach 3–6 Stunden</li></ul> Die beste Isolierwirkung wird jedoch bei einer Wartezeit von 12 Stunden erzielt (Anquelleneffekt). (abhängig von der Temperatur, der Auftragsmenge, der Luftfeuchtigkeit und der Saugfähigkeit des Untergrundes)
<b>Verdünnung</b>	BLENDA <sup>®</sup> -TEX ist gebrauchsfertig eingestellt. Falls nötig, kann ganz wenig Wasser zugefügt werden.
<b>Ausgiebigkeit</b>	4–7 m <sup>2</sup> pro Kg und Auftrag, je nach Auftragsmenge und Untergrundbeschaffenheit.
<b>Applikation</b>	Pinsel, Roller oder Spritzgerät. Damit optimale Ergebnisse erzielt werden können, ist die Verwendung der richtigen Werkzeuge von grosser Bedeutung – siehe KNUCHEL-LEITFADEN über Pinsel- sowie Rollerqualitäten. Diesen Leitfaden finden Sie sowohl im Katalog als auch auf der Homepage als Anhang zu diesem Produkt.
<b>Reinigung</b>	Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen. Eintrocknete Reste lassen sich nur noch mit Reinigungsverdünner oder Pinselreiniger entfernen.
<b>Lieferform</b>	Verpackung zu 25 Liter.



Farben



Knuchel

High quality - Top finish

<b>Lagerfähigkeit</b>	BLENDA <sup>®</sup> -TEX ist im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig. Kühl aber frostfrei lagern. Verdünntes Material vermindert die Lagerfähigkeit, je nach Verdünnungsgrad und Wasserqualität.
<b>Viskosität</b>	Leicht thixotrop / 180–190 mPa.s
<b>Dichte</b>	1,05 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>
<b>Festkörper</b>	44 ± 1 %
<b>Bindemittelbasis</b>	Modifizierte Acrylharzdispersion
<b>Glanzgrad</b>	Seidenmatt bis matt
<b>Farbtöne</b>	Farblos
<b>Registrierung</b>	CPID 611094
<b>Klassifizierung</b>	Farblos Angaben zu den chemischen Eigenschaften und Gefahren sowie Vorschriften betreffend Transport, Verarbeitung, Lagerung, Entsorgung usw. entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.
<b>Trademark</b>	BLENDA <sup>®</sup> ist ein eingetragenes Markenzeichen der Knuchel Farben AG in CH-Wiedlisbach.
<b>Hinweis</b>	<p>Dieses Merkblatt gilt nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhältnissen angepasst werden. In Spezialfällen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen.</p> <p>Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung der gelieferten Produkte befreien den Verarbeiter jedoch nicht vor eigenen Prüfungen und Versuchen. Ein Schadenersatzanspruch aus unterbliebenen, unvollständigen oder unzutreffenden Auskünften ist wegbedungen. Dies gilt im Besonderen auch, wenn im Anstrichaufbau-System anderweitige Produkte verwendet werden.</p> <p>Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) auf unserer Homepage.</p>